

# Ficha Técnica

## QUICK DETAIL

Cera hidratante Abrilhantadora e Protetora.

### PROPRIEDADES

- Cera de última geração
- Realça as cores e intensifica o brilho, devido aos polímeros sintéticos e hidrorrepelentes que dispersam a água e sujidade;
- Protege e fortifica a pintura ou verniz; além de proteger aumenta a resistência às agressões quotidianas a que os veículos estão expostos, tais como sujidade rodoviária, lamas e poeiras, dejetos de pássaros, seiva árvores, salitre, chuvas ácidas e contaminação química.

### MODO DE APLICAÇÃO

**Agitar bem antes de utilizar.**

Muito fácil de aplicar sobre a carroçaria lavada (seca ou molhada) deverá pulverizar o produto sobre o carro, parte por parte, começar pelo tejadilho até às embaladeiras. O veículo terá que estar num local com sombra. De uma forma rápida serão verificadas as ligações moleculares à pintura, pelo que pode lustrar de seguida com um pano microfibras até obter um resultado perfeito.

### COMPOSIÇÃO QUÍMICA QUALITATIVA

A classificação deste produto foi efetuada em conformidade com o regulamento n.º 1272/2008 (CLP).

Contém mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2Hisotiazol-3-ona. De acordo com o Anexo II do Regulamento (EC) n.º 1907/2006, o produto contém: N. CAS: 55965-84-9.

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspeto: Líquido

Cor: Verde

Odor: Perfumado

pH 6.5+-1.0

Densidade a 20°C 0.99+-0.02 Kg/m3

# Ficha Técnica

NO CASO DE INGESTÃO ACIDENTAL CONTACTAR CIAV- CENTRO INFORMAÇÃO ANTIVENENOS PELO NR 800 250 250 (CHAMADA GRATUITA)

## SEGURANÇA/ RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA:

Pode provocar reação alérgica

P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

P102: Manter fora do alcance das crianças.

Em caso de incêndio: Meios de extinção adequados: Utilizar preferencialmente extintores de pó polivalente (pó ABC), alternativamente utilizar espuma física ou extintores de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>). NÃO É RECOMENDADO utilizar jacto de água como agente de extinção.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor quanto a tratamento de resíduos no seu município.

Temperatura mínima: 5 °C    Temperatura máxima: 40 °C

## DISPONIVEL EMBALAGENS COM CAPACIDADE DE:

500ml   5L