

# Ficha Técnica

## SURFACE SEALER

Selante superfícies – proteção exterior com efeito repelência

UFI GDUD-TOER-900A-46F8



**ATENÇÃO**

### PROPRIEDADES

- Excelente repelência; formulação nanotecnologia com aplicação fácil e versátil;
- Revestimento hidrofóbico que repele água e protege a pintura; durabilidade até 9 meses.
- Protege a pintura de contaminantes do “dia-a-dia”, radiação UV e micro-riscos;
- Contém uma estrutura de polímeros sintéticos para intensificar a proteção, brilho e suavidade das superfícies.

### MODO DE APLICAÇÃO

Aplicar com veículo à sombra e com a carroçaria à temperatura ambiente.

#### MODO DE UTILIZAÇÃO:

Pulverizar o produto na superfície, painel a painel, e distribuir com um pano microfibras apropriado, de seguida lustrar e retirar o excesso de produto com a outra face do pano ou um novo pano microfibras. Para obter um efeito mais durável, deixar o produto curar durante 8 horas na superfície, sem contacto com água ou outros contaminantes. **ATENÇÃO: Não aplicar ao sol ou numa superfície quente.** Para obter um resultado melhor deve ser aplicado, com a superfície limpa e desengordurada.

### COMPOSIÇÃO QUÍMICA QUALITATIVA

A classificação deste produto foi realizada em conformidade com o Regulamento n.º 1272/2008 (CLP) Eye Irrit. 2: Lesões oculares graves/irritação ocular, categoria 2, H319

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto: Líquido

Cor: Âmbar

Densidade (20°C): 1.023+- 0.005

Odor: característico

pH 3.0+-0.5

**NO CASO DE INGESTÃO ACIDENTAL CONTACTAR CIAV- CENTRO INFORMAÇÃO ANTIVENENOS PELO NR 800 250 250 (CHAMADA GRATUITA)**

#### SEGURANÇA/ RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA:

Irritação ocular. 2: H319 - Provoca irritação ocular grave.

P101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

P102: Manter fora do alcance das crianças.

# Ficha Técnica

P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.

P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/calçado protetor.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar

Manter os recipientes hermeticamente fechados. Evitar contacto com os alimentos.  
Transvazar em locais bem ventilados, preferivelmente através de extracção localizada.

Controlar totalmente os focos de ignição (telemóveis, faíscas, etc.) e ventilar nas operações de limpeza.

Em caso de incêndio: Utilizar extintor de incêndio de pó químico seco (ABC), Extintor de dióxido de carbono (BC), não usar jato de água.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor quanto a tratamento de resíduos no seu município.

Temperatura mínima: 5 °C    Temperatura máxima: 40 °C

DISPONIVEL EMBALAGENS COM CAPACIDADE DE:

500ml 1L 5L