

Ficha Técnica

SELANTE TECIDOS

Selante Tecidos para limpeza e tratamento de interiores - Aplicação manual

UFI A753-CODW-H006-KR7Q



PERIGO

PROPRIEDADES

- Protetor de revestimentos têxteis.
- Adequado para estofos, alcatifas, tapetes, capotas.
- Aplicável em automóveis, motos, embarcações, aeronaves e também em têxteis-lar (sofás, almofadas, alcatifas, cortinas), vestuário (casacos) e calçado.
- Impermeabiliza os tecidos, tornando-os mais resistentes a derrames de líquidos, sujidade, gorduras, manchas e nódoas. Não pegajoso ao toque, não cola e não mancha peças de vestuário por contato.
- Forma uma proteção hidrofóbica muito eficaz que impede a absorção de fluidos e retarda a fixação de pó/poeiras.
- Contém agentes que limitam a descoloração por ação de raios UV, preservando as cores dos tecidos durante mais tempo.
- Formula de base aquosa e compatível com tecidos e estofos delicados, incluindo em pele e couro

MODO DE APLICAÇÃO

Limpar previamente os revestimentos têxteis com os produtos BIODEEP adequados (Limpa Estofos Tecido), de acordo com as indicações constantes na rotulagem de produto.

Pulverizar abundantemente as superfícies para impregnar bem as fibras.

Deixar secar ao ar até que estejam secas ao toque. O tempo de cura recomendado é de 24 horas.

De acordo com o tipo de tecido (fibra) e frequência de utilização, é recomendada a reaplicação do produto após 6 a 12 meses. O efeito de impermeabilização é potenciado a cada aplicação.

RECOMENDAÇÃO: Não aplicar em superfícies não resistentes à água. Em caso de dúvida, testar e verificar a reação numa pequena área de superfície escondida ou impercetível

COMPOSIÇÃO QUÍMICA QUALITATIVA

A classificação deste produto foi efetuada em conformidade com o Regulamento n°1272/2008 (CLP). Eye Dam. 1: Lesões oculares graves/irritação ocular, Categoria 1, H318.

Substâncias que contribuem para a classificação: Amino-modificado Polidimetilsiloxano Siloxanos e Silicones, 3-[(2-aminoetil)amino]propil Me, di-Me, hidroxi-terminado.

EUH208: Contém 2-metilisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma reação alérgica.

Ficha Técnica

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspeto: Líquido

Cor: Âmbar

Odor: Característico

Densidade a 20 °C (Kg/m³): 1.017 ± 0.02

NO CASO DE INGESTÃO ACIDENTAL CONTACTAR CIAV- CENTRO INFORMAÇÃO ANTIVENENOS PELO NR 800 250 250 (CHAMADA GRATUITA)

SEGURANÇA/ RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA:

Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesões oculares graves

101: Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

P102: Manter fora do alcance das crianças.

P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.

P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/calçado protetor.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar

Manter os recipientes hermeticamente fechados.

Evitar contacto com os alimentos.

Controlar totalmente os focos de ignição (telemóveis, faíscas, etc.) e ventilar nas operações de limpeza.

Em caso de incêndio: Utilizar extintor de incêndio de pó químico seco (ABC), Extintor de dióxido de carbono (BC), não usar jato de água.

P501: Eliminar o conteúdo/ recipiente de acordo com a legislação em vigor quanto a tratamento de resíduos no seu município.

Temperatura mínima: 5 °C Temperatura máxima: 40 °C

DISPONIVEL EMBALAGENS COM CAPACIDADE DE:

500ml 5L