

Ficha Técnica

SHAMPO NEUTRO

Shampo pH Neutro para lavagem de viaturas

UFI FY5F-YU9T-H503-U9W2



PERIGO

PROPRIEDADES

- Produto composto por uma mistura dos mais modernos tensioativos, inibidores de corrosão e produtos que evitam a precipitação de sais dissolvidos na água.
- O produto é viscoso e formulado para obter os melhores resultados de limpeza, mesmo quando utilizado em áreas com águas de extrema dureza.
- Elevado poder molhante que facilita a penetração na sujidade, mesmo antiga, e que aliado ao seu forte poder desengordurante limpa em profundidade as carroçarias deixando-as brilhantes e limpas.

MODO DE APLICAÇÃO

Lavagem manual: diluir o produto num balde, de 0,3 a 2%. Lavar as viaturas e enxaguar com água.

Lavagem automática: Está dependente do sistema de injeção da máquina, pelo que quando se utiliza a pré-diluição deverá ser de 1,5 a 4%. Quando a lavagem é automática, o produto deve ser colocado puro no tanque da máquina e o doseador calibrado para 1% na saída.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA QUALITATIVA

A classificação deste produto foi efetuada em conformidade com o Regulamento nº1272/2008

Aquatic Chronic 3: Perigoso para o ambiente aquático, Categoria 3, H412

Eye Dam. 1: Lesões oculares graves/irritação ocular, Categoria 1, H318

Skin Irrit. 2: Corrosão/irritação cutânea, categoria 2, H315

Alcool, C 12-14, etoxilado, sulfato, sais de sodio <2,5 OE ; EUH208: Contém Methylchloroisothiazolinone / Methylisothiazolinone. Pode provocar uma Reação alérgica; Agentes conservantes: Methylchloroisothiazolinone / Methylisothiazolinone. Fragrâncias alergénicas: Amyl cinnamal, Benzyl alcohol, Hexyl cinnamal.

Mistura aquosa à base de tensioativos, perfume e corante.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspeto: Líquido Transparente

Cor: Verde

Densidade relativa: 1.02 +/- 0.01 g/cc a 20°

Ph 6.5 - 8.00

Ficha Técnica

NO CASO DE INGESTÃO ACIDENTAL CONTACTAR CIAV- CENTRO INFORMAÇÃO ANTIVENENOS PELO NR 800 250 250 (CHAMADA GRATUITA)

SEGURANÇA/ RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA:

Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesões oculares graves

Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritação cutânea.

P102: Manter fora do alcance das crianças.

P264: Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.

P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.

P301+P310 EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS (800 250 250) ou um médico

P331 NÃO provocar o vômito.

Evitar contato com os alimentos.

Meios de extinção adequados: Utilizar preferencialmente extintores de pó polivalente (pó ABC), alternativamente utilizar espuma física ou extintores de dióxido de carbono (CO₂). NÃO É RECOMENDADO utilizar jacto de água como agente de extinção. Como consequência da combustão ou decomposição térmica são gerados subprodutos de Reação que podem ser altamente tóxicos e, consequentemente, podem apresentar um risco elevado para a saúde.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a norma sobre resíduos e embalagens e respetivamente.

Temperatura mínima: 5 °C Temperatura máxima: 30°C

DISPONIVEL EMBALAGENS COM CAPACIDADE DE:

1L 5L 20L